

RE-2Y(St)YSWAY-fl 70°C / 300 V
Cu/PE/OSCR/PVC/SWA/PVC

TEK & ÇOK ÇİFTLİ, PE YALITIMLI, GENEL EKLANLI, ZIRHLI, PVC KILIFLI
SINGLE & MULTI-PAIR, PE INSULATED, COLLECTIVE SCREENED, ARMOURED, PVC SHEATHED



KULLANIM ALANI

Bu kablolar enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb... kullanılırlar. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılmasına izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Mavi kılıflı kablolar güvenli sistem uygulamaları için uygundur. İç kılıf üzerindeki zırh kabloyu mekanik darbelerle karşı korumaktadır. İç mekan ve dış mekan dşemelerinde, kuru, nemli ve ıslak ortamlarda; raflarda, tavalarda, kanallarda kullanılır.

APPLICATION

These cables are used for transmission of analogue and digital signals in instrument and control systems at chemistry and petrochemistry industry plants, power plants, natural gas and petroleum plants, etc... Instrumentation cables are not allowed for direct connection to a low impedance sources, e.g. public mains electricity supply. With blue sheath it is suitable for intrinsically safe systems. The armour above the inner sheath protects the cable from mechanical shocks. They are for indoor and outdoor installation, in dry, damp and wet locations; on racks, trays, in conduits.

KABLO YAPISI

İletken	: Bükülü çıplak bakır teller, EN 60228 Sınıf 2
İzolasyon	: PE bileşik, EN 50290-2-23
Damar tanımlama	: Siyah / Beyaz damarlar numaralı 1-1, 2-2,... 1 çift: Siyah / Beyaz numarasız
Çift	: İki damar bir çift olarak bükülür
Büküm	: Çiftler sabit adımda katlar halinde bükülür
Ayırıcı	: Polyester bant
Ekran	: Kalaylı bakır toprak teliyle (0,50 mm ² ~7x0,30 mm) birlikte alüminyum polyester bant
İç kılıf	: PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51; Siyah
Zırh	: Galvenizli yuvarlak çelik tel, helisel
Ayırıcı	: Polyester bant
Dış kılıf	: PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51; Yağ ve UV dayanımlı, alev geciktiricili
Dış kılıf rengi	: RAL 9005, Siyah veya ~RAL 5015, Mavi

CABLE DESIGN

Conductor	: Stranded plain copper wires, EN 60228 Class 2
Insulation	: PE compound, EN 50290-2-23
Core identification	: Black / White cores numbered 1-1, 2-2,... 1 pair: Black / White without number
Pair	: Two cores twisted to a pair
Stranding	: Pairs stranded in layers of optimum pitch
Separator	: Polyester tape
Screen	: Aluminium polyester tape with tinned copper drain wire (0,50 mm ² ~7x0,30 mm)
Inner sheath	: PVC compound, EN 50290-2-22/TM51; Black
Armour	: Galvanized round steel wires, helically
Separator	: Polyester tape
Outer sheath	: PVC compound, EN 50290-2-22/TM51; Oil and UV resistant, flame-retardant
Sheath colour	: ~RAL 9005, Black or ~RAL 5015, Blue

TEKNİK ÖZELLİKLER @20°C

Standart	: EN 50288-7														
İzole et kalınlığı (nom.)	: <table><tr><td>mm²</td><td>0,50</td><td>0,75</td><td>1,0</td><td>1,3</td><td>1,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td>mm</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td>0,45</td><td>0,50</td><td>0,60</td></tr></table>	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5	mm	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60
mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5									
mm	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60									
Çalışma sıcaklığı	: Çalışmada : - 30 °C ~ + 70 °C Döşemede : - 5 °C ~ + 50 °C														
Min. bükülme yarıçapı	: 10 x D														
Alev geciktirici test	: EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2														
Alev yayılım testi	: EN IEC 60332-3-24 Cat C														
Sınırlı oksijen indeksi	: EN ISO 4589-1 (ASTM D 2863); (LOI) min. %30														
Halogen asit gazı testi	: EN 60754-1; max. %17														
Yağ dayanım testi	: ICEA S-73-532; 4 saat @ 70°C IRM 902 yağı														
Güneş ışığı dayanımı	: UL 1581 bölüm 1200														
CE : 2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif) 'e uyar															
2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri) 'ne uyar															

TECHNICAL DATA @20°C

Standard	: EN 50288-7														
Insulation thickness (nom.)	: <table><tr><td>mm²</td><td>0,50</td><td>0,75</td><td>1,0</td><td>1,3</td><td>1,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td>mm</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td>0,45</td><td>0,50</td><td>0,60</td></tr></table>	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5	mm	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60
mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5									
mm	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60									
Temperature range	: Operation : - 30 °C ~ + 70 °C Installation : - 5 °C ~ + 50 °C														
Min. bending radius	: 10 x D														
Flame retardance test	: EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2														
Flame propagation test	: EN IEC 60332-3-24 Cat C														
Limiting oxygen index	: EN ISO 4589-1 (ASTM D 2863); (LOI) min. %30														
Halogen acid gas test	: EN 60754-1; max. %17														
Oil resistance test	: ICEA S-73-532; 4 hours @ 70°C IRM 902 oil														
Sunlight resistance	: UL 1581 section 1200														
CE : Conform to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)															
Conform to 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Directives)															

RE-2Y(St)YSWAY-fl 70°C / 300 V
Cu/PE/OSCR/PVC/SWA/PVC

TEK & ÇOK ÇİFTLİ, PE YALITIMLI, GENEL EKLANLI, ZIRHLI, PVC KILIFLI
SINGLE & MULTI-PAIR, PE INSULATED, COLLECTIVE SCREENED, ARMoured, PVC SHEATHED

Elektriksel Özellikler @20°C	Electrical Data @20°C		Değerler / Values						
İletken kesiti	Conductor size	nom.	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
İletken direnci (Tek çiftli)	Conductor resistance (Single Pair)	max.	Ω/km	36,0	24,5	18,1	13,9	12,1	7,41
İletken direnci (Çok çiftli)	Conductor resistance (Multi Pair)	max.	Ω/km	36,7	25,0	18,46	14,18	12,34	7,56
İzolasyon direnci	Insulation resistance	min.	MΩ.km	5000					
Efektif kapasite (*Standart)	Mutual capacitance (*Standard)	max.	nF/km	150					
Efektif kapasite; ≤ 4 çift	Mutual capacitance; ≤ 4 pairs	max.	nF/km	115	115	115	120	120	140
Efektif kapasite; > 4 çift	Mutual capacitance; > 4 pairs	max.	nF/km	75	75	75	85	85	105
Kapasite dengesizliği	Capacitance unbalance	max.	pF/500 m	500					
Endüktans	Inductance	max.	mH/km	1					
L/R oranı	L/R ratio	max.	μH/Ω	25	25	25	40	40	60
Çalışma gerilimi U _{rms}	Operating voltage	max.	V	300					
Test gerilimi U _{rms} damar/damar	Test voltage U _{rms} core/core	-	V _{ac} / V _{dc}	1500 / 2000 (1 min.)					
Test gerilimi U _{rms} damar/ekran	Test voltage U _{rms} core/screen	-	V _{ac} / V _{dc}	1500 / 2000 (1min.)					

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayısı x Kesit	Yaklaşık İç Kılıf Çap	Zırh Teli Çapı Ø	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Inner Sheath Diameter	Armour Wire Dia. Ø	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
1655 41 001	1x2x0,50	5,40	0,90	10,10	14	212
1655 41 002	2x2x0,50	8,00	0,90	12,70	24	321
1655 41 003	3x2x0,50	8,40	0,90	13,10	33	335
1655 41 004	4x2x0,50	8,90	0,90	13,60	43	366
1655 41 005	5x2x0,50	9,60	0,90	14,30	52	407
1655 41 006	6x2x0,50	11,20	0,90	16,10	62	495
1655 41 007	7x2x0,50	11,20	0,90	16,10	72	493
1655 41 008	8x2x0,50	11,80	0,90	16,70	81	526
1655 41 010	10x2x0,50	13,10	0,90	18,20	100	618
1655 41 012	12x2x0,50	14,10	0,90	19,20	119	673
1655 41 015	15x2x0,50	16,10	1,25	22,10	148	943
1655 41 016	16x2x0,50	16,10	1,25	22,10	158	941
1655 41 018	18x2x0,50	16,90	1,25	22,90	177	1009
1655 41 020	20x2x0,50	17,70	1,25	23,70	196	1054
1655 41 024	24x2x0,50	19,30	1,25	25,50	234	1210
1655 42 001	1x2x0,75	5,80	0,90	10,50	19	227
1655 42 002	2x2x0,75	8,70	0,90	13,40	34	353
1655 42 003	3x2x0,75	9,20	0,90	13,90	48	379
1655 42 004	4x2x0,75	9,60	0,90	14,30	63	409
1655 42 005	5x2x0,75	10,70	0,90	15,60	77	486
1655 42 006	6x2x0,75	12,20	0,90	17,10	92	563
1655 42 007	7x2x0,75	12,20	0,90	17,10	106	563
1655 42 008	8x2x0,75	13,10	0,90	18,20	121	625
1655 42 010	10x2x0,75	14,30	0,90	19,40	150	716
1655 42 012	12x2x0,75	15,70	1,25	21,70	179	929
1655 42 015	15x2x0,75	17,70	1,25	23,70	223	1101
1655 42 016	16x2x0,75	17,70	1,25	23,70	237	1101
1655 42 018	18x2x0,75	18,70	1,25	24,90	266	1207
1655 42 020	20x2x0,75	19,60	1,25	25,80	295	1273
1655 42 024	24x2x0,75	21,40	1,25	27,80	354	1459
1655 43 001	1x2x1	6,20	0,90	10,90	24	250
1655 43 002	2x2x1	9,40	0,90	14,10	44	394
1655 43 003	3x2x1	10,10	0,90	15,00	64	436
1655 43 004	4x2x1	10,60	0,90	15,50	83	479
1655 43 005	5x2x1	11,60	0,90	16,50	103	544
1655 43 006	6x2x1	13,50	0,90	18,60	122	664
1655 43 007	7x2x1	13,50	0,90	18,60	142	665
1655 43 008	8x2x1	14,20	0,90	19,30	162	711
1655 43 010	10x2x1	15,80	1,25	21,80	201	964
1655 43 012	12x2x1	17,00	1,25	23,00	240	1053
1655 43 015	15x2x1	19,40	1,25	25,60	299	1286
1655 43 016	16x2x1	19,40	1,25	25,60	319	1287
1655 43 018	18x2x1	20,40	1,25	26,60	358	1396
1655 43 020	20x2x1	21,50	1,25	27,90	397	1489
1655 43 024	24x2x1	23,30	1,25	29,70	476	1686

RE-2Y(St)YSWAY-fl 70°C / 300 V
Cu/PE/OSCR/PVC/SWA/PVC

TEK & ÇOK ÇİFTLİ, PE YALITIMLI, GENEL EKLANLI, ZIRHLI, PVC KILIFLI
SINGLE & MULTI-PAIR, PE INSULATED, COLLECTIVE SCREENED, ARMOURED, PVC SHEATHED

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayısı x Kesit	Yaklaşık İç Kılıf Çap	Zırh Teli Çapı Ø	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Inner Sheath Diameter	Armour Wire Dia. Ø	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
1655 44 001	1x2x1,3	6,80	0,90	11,50	30	275
1655 44 002	2x2x1,3	10,60	0,90	15,50	56	462
1655 44 003	3x2x1,3	11,20	0,90	16,10	81	496
1655 44 004	4x2x1,3	11,80	0,90	16,70	107	547
1655 44 005	5x2x1,3	13,10	0,90	18,20	132	649
1655 44 006	6x2x1,3	15,00	0,90	20,10	158	765
1655 44 007	7x2x1,3	15,00	0,90	20,10	183	766
1655 44 008	8x2x1,3	16,10	1,25	22,10	209	975
1655 44 010	10x2x1,3	17,60	1,25	23,60	260	1125
1655 44 012	12x2x1,3	19,20	1,25	25,40	311	1262
1655 44 015	15x2x1,3	22,00	1,25	28,40	387	1550
1655 44 016	16x2x1,3	22,00	1,25	28,40	413	1551
1655 44 018	18x2x1,3	23,10	1,25	29,50	464	1671
1655 44 020	20x2x1,3	24,40	1,60	31,70	515	1971
1655 44 024	24x2x1,3	26,60	1,60	34,10	617	2274
1655 45 001	1x2x1,5	7,20	0,90	11,90	34	291
1655 45 002	2x2x1,5	11,30	0,90	16,20	64	497
1655 45 003	3x2x1,5	11,90	0,90	16,80	94	533
1655 45 004	4x2x1,5	12,80	0,90	17,90	124	615
1655 45 005	5x2x1,5	14,00	0,90	19,10	154	711
1655 45 006	6x2x1,5	16,20	1,25	22,20	183	982
1655 45 007	7x2x1,5	16,20	1,25	22,20	213	983
1655 45 008	8x2x1,5	17,20	1,25	23,20	243	1072
1655 45 010	10x2x1,5	19,10	1,25	25,30	303	1261
1655 45 012	12x2x1,5	20,60	1,25	26,80	362	1385
1655 45 015	15x2x1,5	23,70	1,25	30,30	452	1740
1655 45 016	16x2x1,5	23,70	1,25	30,30	481	1742
1655 45 018	18x2x1,5	24,90	1,60	32,20	541	2070
1655 45 020	20x2x1,5	26,10	1,60	33,40	601	2183
1655 45 024	24x2x1,5	28,50	1,60	36,00	720	2499
1655 46 001	1x2x2,5	8,60	0,90	13,30	51	361
1655 46 002	2x2x2,5	13,50	0,90	18,60	97	641
1655 46 003	3x2x2,5	14,30	0,90	19,40	143	692
1655 46 004	4x2x2,5	15,10	0,90	20,20	190	779
1655 46 005	5x2x2,5	16,80	1,25	22,80	236	1072
1655 46 006	6x2x2,5	19,50	1,25	25,70	282	1290
1655 46 007	7x2x2,5	19,50	1,25	25,70	328	1295
1655 46 008	8x2x2,5	20,90	1,25	27,30	375	1443
1655 46 010	10x2x2,5	23,00	1,25	29,40	467	1682
1655 46 012	12x2x2,5	25,00	1,60	32,30	559	2066
1655 46 015	15x2x2,5	28,60	1,60	36,10	698	2543
1655 46 016	16x2x2,5	28,60	1,60	36,10	744	2548
1655 46 018	18x2x2,5	30,30	1,60	38,00	837	2829
1655 46 020	20x2x2,5	31,70	2,00	40,20	929	3230
1655 46 024	24x2x2,5	34,80	2,00	43,70	1114	3777

*Dış çap toleransı / Diameter tolerance: ± %7

**Diğer kesitler ve versiyonlar için lütfen sorunuz /
**Please ask for other cross-sections and versions