

LIH(St)CH FE180 PH120

HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİLİ, YANGINA DAYANIKLI EKSPANLI DATA & SİNYAL KABLOLARI
HALOGEN-FREE FLAME RETARDANT, FIRE RESISTANT SCREENED DATA & SIGNAL CABLES



KULLANIM ALANI

Bu halojensiz ve alev geciktiricili ekranlanmış, esnek kontrol ve bağlantı kabloları yangın şartları altında sabit kullanımda enerji iletimini devam ettirirler. Bu kablolar enstrümantasyon ve kontrol mühendisliğinde; haberleşme ve otomasyon sistemlerinde, elektronik amaçlı veri ve sinyal iletiminde kullanılmaktadır. Ayrıca üzerindeki iki kat ekran harici elektriksel gürültüye karşı daha fazla koruma sağlar. Halojensiz kablolar yangın esnasında aşındırıcı gazların düşük miktarda ve düşük duman yoğunluğu olması gereken kapalı ortamlarda, okullarda, hava alanlarında, hastanelerde, AVM'lerde vb. yerlerde kullanılırlar. Bu kablolar dışarıda ve direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar, dahili uygulamalarda kullanılır.

APPLICATION

These halogen-free and flame retardant screened flexible control and connecting cables on a fixed operating mode can continue energy transmission under fire conditions. These cables are used in instrumentation and control engineering; in communication and automation systems, data and signal transmission in electronic purposes. And also above it double overall screen provides more protection against external electrical interferences. Halogen-free cables are used in the closed environments, at schools, airports, hospitals, malls etc. where low corrosive gases and low smoke density must have in case of fire. These cables are used for indoor applications, not intended for outdoor or underground installation.

KABLO YAPISI

İletken	: Bükülgen çıplak bakır teller, EN 60228 Sınıf 5
İzolasyon	: Halojensiz elastomer bileşik, EN 50290-2-36
Damar tanımlama	: Dinamikler - DIN 47100'e göre renkli damar - OZ: EN 50334'e göre siyah damar üzeri beyaz - JZ: EN 50334'e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar
Büküm	: Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür
Koruyucu sargı	: Cam elyaf bant
Ayrıcı	: Polyester bant
Ekran	: Alüminyum polyester bant & Kalaylı bakır tel örgü (Kalaylı bakır toprak teli: opsiyonel)
Dış kılıf	: HFFR bileşik, EN 50290-2-27
Dış kılıf rengi	: ~RAL 2003, Turuncu

HFFR: Halojensiz alev geciktiricili

CABLE DESIGN

Conductor	: Flexible plain copper wires, EN 60228 Class 5
Insulation	: Halogen-free elastomer compound, EN 50290-2-36
Core identification	: According to DIN 47100 colour coded - OZ: Black cores with white numbers acc. to EN 50334 - JZ: Black cores with white numbers and a green-yellow core acc. to EN 50334
Stranding	: Cores stranded in layers of optimum pitch
Protective wrap	: Fibre glass tape
Separator	: Polyester tape
Screen	: Alüminyum polyester bant & Tinned copper wires braiding (Tinned copper drain wire: optional)
Outer sheath	: HFFR compound, EN 50290-2-27
Sheath colour	: ~RAL 2003, Orange

HFFR: Halogen-free flame retardant

TEKNİK ÖZELLİKLER @20°C

Standart	: VDE 0812 & TS 13734' e göre
İzolasyon direnci	: < 0,50 mm ² : Min. 200 MΩ.km ≥ 0,50 mm ² : Min. 20 MΩ.km
Ortak kapasite	: Max. 150 nF/km
Çalışma gerilimi	: < 0,50 mm ² : 250 V ≥ 0,50 mm ² : U ₀ /U : 300/500 V
Test gerilimi (AC 50 Hz)	: < 0,50 mm ² : 1200 V ≥ 0,50 mm ² : 2000 V
Çalışma sıcaklığı	: Sabit : - 30 °C ~ + 80 °C Esnek : - 5 °C ~ + 50 °C
Min. bükülme yarıçapı	: Sabit : 10 x D Esnek : 15 x D
Alev geciktirici testi	: EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2
Alev yayılım testi	: EN IEC 60332-3-24 Cat C
Duman yoğunluğu testi	: EN 61034-2 & IEC 61034-2
Halojensizlik özelliği testi	: EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2
Yangına dayanıklılık testi (Alevle mekanik darbeli)	: IEC 60331-23
Yangına dayanıklılık testi (Alevle mekanik darbeli)	: EN 50200; PH30 ~ PH120

EMC : Elektromanyetik Uyumlu

CE : 2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif) 'e uyur

2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri) 'ne uyur

TECHNICAL DATA @20°C

Standard	: Acc. to VDE 0812 & TS 13734
Insulation resistance	: < 0,50 mm ² : Min. 200 MΩ.km ≥ 0,50 mm ² : Min. 20 MΩ.km
Mutual capacitance	: Max. 150 nF/km
Operating voltage	: < 0,50 mm ² : 250 V ≥ 0,50 mm ² : U ₀ /U : 300/500 V
Test voltage (AC 50 Hz)	: < 0,50 mm ² : 1200 V ≥ 0,50 mm ² : 2000 V
Temperature range	: Fixed : - 30 °C ~ + 80 °C Flexible : - 5 °C ~ + 50 °C
Min. bending radius	: Fixed : 10 x D Flexible : 15 x D
Flame retardant test	: EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2
Flame propagation test	: EN IEC 60332-3-24 Cat C
Smoke density test	: EN 61034-2 & IEC 61034-2
Halogen-free properties test	: EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2
Fire resistance test (Fire with mechanical shock)	: IEC 60331-23
Fire resistance test (Fire with mechanical shock)	: EN 50200; PH30 ~ PH120

EMC : Electromagnetic Compatibility

CE : Conform to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Conform to 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Directives)

LIH(St)CH FE180 PH120HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİLİ, YANGINA DAYANIKLI EKSPANLI DATA & SİNYAL KABLOLARI
HALOGEN-FREE FLAME RETARDANT, FIRE RESISTANT SCREENED DATA & SIGNAL CABLES**Kesitler / Cross Sections**

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of cores x Cross section	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
1919 03 002	2x0,50	5,70	16	44
1919 03 003	3x0,50	6,20	23	58
1919 03 004	4x0,50	6,70	29	69
1919 03 005	5x0,50	7,20	35	81
1919 03 006	6x0,50	7,70	40	93
1919 03 007	7x0,50	7,70	45	98
1919 03 008	8x0,50	8,50	50	115
1919 03 010	10x0,50	9,60	62	137
1919 03 012	12x0,50	10,00	72	155

≤ 4 damar/cores: DIN 47100 renkli damar / DIN 47100 colour coded

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of cores x Cross section	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
1919 06 002	2x0,75	6,30	21	55
1919 06 003	3x0,75	6,60	30	68
1919 06 004	4x0,75	7,10	38	82
1919 06 005	5x0,75	7,70	46	97
1919 06 006	6x0,75	8,50	54	118
1919 06 007	7x0,75	8,50	60	126
1919 06 008	8x0,75	9,20	69	141
1919 06 010	10x0,75	10,70	84	175
1919 06 012	12x0,75	11,00	98	198

≤ 4 damar/cores: DIN 47100 renkli damar / DIN 47100 colour coded

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of cores x Cross section	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
1919 07 002	2x1,0	6,70	26	62
1919 07 003	3x1,0	7,00	37	78
1919 07 004	4x1,0	7,60	48	96
1919 07 005	5x1,0	8,50	58	121
1919 07 006	6x1,0	9,10	68	139
1919 07 007	7x1,0	9,10	77	149
1919 07 008	8x1,0	9,80	87	167
1919 07 010	10x1,0	11,70	108	215
1919 07 012	12x1,0	12,00	126	243

≤ 4 damar/cores: DIN 47100 renkli damar / DIN 47100 colour coded

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of cores x Cross section	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
1919 08 002	2x1,5	7,30	36	76
1919 08 003	3x1,5	7,70	51	97
1919 08 004	4x1,5	8,50	66	126
1919 08 005	5x1,5	9,30	80	151
1919 08 006	6x1,5	10,00	95	176
1919 08 007	7x1,5	10,00	107	190
1919 08 008	8x1,5	11,00	122	219
1919 08 010	10x1,5	13,10	151	283
1919 08 012	12x1,5	13,50	177	322

≤ 4 damar/cores: DIN 47100 renkli damar / DIN 47100 colour coded

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of cores x Cross section	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
1919 09 002	2x2,5	8,50	54	107
1919 09 003	3x2,5	9,00	78	140
1919 09 004	4x2,5	9,80	103	175
1919 09 005	5x2,5	10,80	126	219
1919 09 006	6x2,5	12,10	149	273
1919 09 007	7x2,5	12,10	171	294
1919 09 008	8x2,5	13,10	194	327
1919 09 010	10x2,5	15,30	241	410
1919 09 012	12x2,5	15,80	285	474

≤ 4 damar/cores: DIN 47100 renkli damar / DIN 47100 colour coded

*Dış çap toleransı / Diameter tolerance: ± %7

**Diğer kesitler için lütfen sorunuz / Please ask for other cross-sections